

型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m	型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m
KPC5012N4 中梃		1.4	1.062	KPC5021N 门扇 角码:L0730		1.5	1.100
KPC5013N 横中梃		1.4	1.181	KPC5022 门扇 角码:L0730		1.5	1.139
		2.0	1.432			2.0	1.287
KPC5013DN1 加强中梃		2.0	1.806	KPC5023 门扇中横		1.5	1.574
						2.0	1.838
KPC5014 中悬窗盖框 角码:PC5037		1.4	1.116	KPC5015 反转料		1.4	0.480
KPC5020 窗扇 1.4角码:PC5035 2.0角码:PC5036		1.4	0.864	KPC5030 单玻压线 玻璃处间距14		1.0	0.234
		2.0	1.087			1.0	0.234
KPC5021 门扇 角码:L0730		1.5	1.139	KPC5030K 中空压线 玻璃处间距27.5		1.0	0.198
		2.0	1.287			1.0	0.198

型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m	型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m
KPC5030N1 压线 玻璃处间距20.9		1.0	0.198	KPC5033 压线 玻璃处间距29		1.2	0.164
KPC5030N2 压线 玻璃处间距14		1.0	0.219	KPC5040 框接口		1.5	0.511
KPC5030KN2 中空压线 玻璃处间距25		1.0	0.161	KPC5041 拼接管		1.8	0.797
KPC5031 单玻压线 玻璃处间距13.9		1.0	0.233	KPC5042 90° 转角		1.4	0.690
KPC5031N 压线 玻璃处间距23.9		1.0	0.183	KPC5042N 方转角		1.4	0.914
KPC5031K 中空压线 玻璃处间距30.5		1.0	0.195	KPC5042N1 135° 转角		1.2	0.728